

Dフロア製品一覧

タイプ	製品名	規格・寸法	パネル材質	耐荷重 kg
ウッドフロア	Dフロア3000N-WS	25-498×498	パーティクルボード	300
	ウッドフロア&ウッドタイル	25+15×500×500	パーティクルボード+ホタイル	300
	T-ウッドフロア	3+25+3×500×500	パーティクルボード+ホタイル両面	300
スチール ウッドコア	ウッドコア3000N	19-500×500	スチール木質充填	300
	ウッドコア5000N	19-500×500	スチール木質充填	500
	ウッドコア6000N	19-500×500	スチール木質充填	600
コンクリート GRC	Dフロア3000N-R	22-500×500	コンクリート金網挿入	300
	Dフロア5000N-R	27-500×500	コンクリート金網挿入	500
	Dフロア6000N-R	30-500×500	コンクリート金網挿入	600
スチール 無機質充填	Dフロア3000N-S	28-500×500	スチール軽量モルタル充填	300
	Dフロア5000N-S	28-500×500	スチール軽量モルタル充填	500
	Dフロア6000N-S	28-500×500	スチール軽量モルタル充填	600
アルミダイカスト	Dフロア3000N-A1	40-600×600	アルミダイカスト	300
	Dフロア4500N-A2	40-600×600	アルミダイカスト	450
	Dフロア5000N-A3	52-600×600	アルミダイカスト	500
	Dフロア6000N-A3	50-600×600	アルミダイカスト	600
	Dフロア9000N-A4	50-600×600	アルミダイカスト	900
	Dフロア3000A-A4	40-600×600	アルミダイカスト スリット	300
	Dフロア5000A-A5	40-600×600	アルミダイカスト スリット	450
	Dフロア5000A-A6	50-600×600	アルミダイカスト スリット	680
再生樹脂置敷	Route Floor 33	H=33	再生樹脂 配線構タイプ	300
	DR-T50	H=50	再生樹脂	300
	DR-M50	H=50	再生樹脂 配線構タイプ	300
	DR-T75	H=75	再生樹脂	300
	DR-T100	H=100	再生樹脂	300
付帯工事	壁際端部処理	18M	パーティクルボード25mm	300
	壁際端部処理	3000N-S	スチール無機質充填	300
	壁際端部処理	5000N-S	スチール無機質充填	500
	壁際端部処理		アルミダイカスト	
	壁際端部処理	5×20	ネオプレンゴム	
	運搬・揚重費			